

CEM I 42.5 N-LH/SR5 NA 442  
**GICA**



Ciment portland résistant aux sulfates

50 Kg



50 Kg

Ciment portland résistant aux sulfates

المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر  
 Groupe Industriel des Ciments d'Algérie



مصنع الإسمنت عين التوتة

ص ب 10 عين التوتة 05500 باتنة

CEM I 42.5 N-LH/SR5 NA 442

**GICA**

**GICA**

CEM I 42.5 N-LH/SR5 NA 442



CEM I 42.5 N-LH/SR5 NA 442

في خدمة البناء  
 Au service de la Construction



CEM I 42.5 N-LH/SR5 NA 442



حماية البيئة شغلنا الدائم  
 Protection de l'Environnement

**GICA**

CEM I 42.5 N-LH/SR5 NA 442

Qualité **GICA** Ciments **ALGERIE** مصنع الجزائر **MADE IN ALGERIA**

Norme algérienne	NA 442	معايير للمقاييس الجزائري م.ج
Ciment portland résistant aux sulfates	CEM I 42.5 N-LH/SR5	اسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات
Poids : 50 Kg		الوزن : 50 كيلوغرام
Date de fabrication : Voir sur sac		تاريخ الصنع : انظر على الحكييس
Numéro de lot : Voir sur sac		رقم الحصة : انظر على الحكييس

**STOCKAGE** نصائح الحفظ  
 Mettre sur palette

→ A éviter ←  
 Soleil الشمس  
 Pluie المطر  
 Vents الرياح

Seul composition spécifique  
 Dosage moyen pour béton courant

في حالة استعمال الإسمنت في الخرسانة العادية  
 النسبة المئوية للإسمنت في الخرسانة العادية

الاسمنت	30%
الرمال	60%

**Précautions d'emploi** تحديد الأخطار

**Identification des dangers**

- Risques d'irritation des voies respiratoires et de la peau
- Risques sérieux de dégradation des yeux
- Risques de sensibilisation par contact dermique

**Précautions à prendre**

- Mettre hors de portée des enfants
- N'utiliser pas la pelle
- Éviter le contact avec les yeux et la peau
- Mettre une lunette et un masque de protection, des gants et des lunettes
- En cas d'accident, solliciter immédiatement un avis médical

في حالة الاتصال بالإسمنت، اغسل فوراً بالكمية الوفيرة من الماء  
 \* En cas de contact, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

**SOCIÉTÉ DES CIMENTS DE AÏN TOUTA**  
 Société des ciments de Ain Touta (S.C.I.M.A.T)  
 73 Bis, rue Benflis, La verdure, Batna 05000